

## HBI-64 F



### Datos del producto

### Datos técnicos

<b>Marca</b>	Silverline
<b>Modelo</b>	HBI-64 F
<b>Tipo de placa</b>	Para encastrar
<b>Número de zonas de cocción</b>	4
<b>Tecnología de calor</b>	Inducción
<b>Ø Zona de cocción I, frente izquierda [cm]</b>	18
<b>Ø Zona de cocción II, detrás izquierda [cm]</b>	18
<b>Ø Zona de cocción III, frente derecha [cm]</b>	18
<b>Ø Zona de cocción IV, detrás derecha [cm]</b>	18
<b>Dual Zona de cocción oval (largo x ancho) [cm]</b>	Flexi 39 x 19.5

### Potencia de las áreas de cocción

Inducción, frente izquierda con potenciador [W]	2000
Inducción, detrás izquierda con potenciador [W]	2000
Inducción, frente derecha con potenciador [W]	2000
Inducción, detrás derecha con potenciador [W]	2000
Con FlexiZone	2000
Con FlexiZone	2000

### Equipamiento

- Indicador de calor residual
- Sin marcos
- Control táctil
- Bloqueo de seguridad
- Detección de ollas
- Programación de tiempo de cocción
- Desconexión automática

### Funciones

- Función "Power" (potenciador)
- Función Dual-"Bridge" (puente entre zonas de cocción I y II, III y IV)
- Función "HOODfromHOB"

### Dimensiones y peso

Alto x ancho x fondo sin embalaje [cm]	6.30 x 59 x 52
Alto x ancho x fondo con embalaje [cm]	8.10 x 69.20 x 56.20
Sin embalaje [Kg]	8



### Conexión eléctrica

Voltaje / frecuencia [V / Hz]	220-240 / 380-415 V
Consumo de energía [Kw]	50/60 Hz
Normativa de seguridad	7.2
Sello de conformidad	Clase I
	CE


### Manual de instrucciones de uso e instalación

Código EAN	8437021415049
Código del producto	2.05448.AJ.825.01

3 zonas de cocción



Función "Bridge"  
Zona de cocción oval



Esquema de instalación:

